



FASSADENAUFBAU

- Best. Backsteinwand
- Mineralische Dämmung
- Wind,- Dunkelfolie
- Holzverkleidung aus oberflächebearbeitenden einheimischen Holz.
- Verschiedene Formate von Holzplatten

BODENAUFBAU

- Best. Betonbodenplatte
- Dampfsperre
- goPF Superdämmplatte oder ähnliches Produkt
- gerollt T/SE oder ähnliches Produkt
- Anhydrit-Unterlagsboden
- Bodenbelag: zB Korklinoleum oder dgl.

DACHAUFBAU

- Unterkonstruktion Beton
- Voranstrich
- Dampfbremse
- Wärmedämmung (zB PIR)
- 2-lagige wurzelfesten, bituminösen Abdichtungsaufbau
- Extensiv Substrat

Terrain Umgebung muss vor Ort bestimmt werden !

VORABZUG

120 KG-Schlappenmatten

Grabenmattweg 63 4123 Allschwil

Gemeinde Allschwil Baslerstr. 111 4123 Allschwil

Typische Fassadeanschnitte

MST 1:20

103

DATUM: 14.08.2013

REV.:

FORMAT: A3

GEZ.: AM

HUESLER ARCHITEKTEN AG KIRCHPLATZ 18 4132 MUTTENZ

T. 061.378 93 03 F. 061.378 93 34